

GESTIONE PRODOTTI, VERSIONE_1

form_insert.php

```
<html>
<head>
<title>aggiungi record</title>
<h1 align ="center"> Inserimento</h1>
<form action="action.php" method="post"><center>
<label for="capo">Capo</label>
<input type="text" id="capo" name="capo" /><br> <label for="taglia">Taglia</label>
<input type="text" id="taglia" name="taglia" /><br> <label for="prezzo">Prezzo</label>
<input type="text" id="prezzo" name="prezzo" /><br>
<input type="submit" name="scrivi" value="scrivi" /><br> <h4><a href="lettura.php">Torna alla lista
degli articoli</a></h4>
</form>
```

lettura.php

```
<html>
<head>
<title>Lista articoli</title>
</head>
<body>
<?php
include('setting.php');
$array_righi = file($my_database_txt); foreach($array_righi as $key => $capi){
list($capo, $taglia, $prezzo) = explode(" | ", $capi); echo '
<p><center>
Capo: ' . $capo. '<br />
Taglia: ' . $taglia. '<br />
Prezzo: ' . $prezzo. '<br />
<a href="action.php?delete=' . $key. '">Elimina</a> - <a href="form_update.php?
row=' . $key. '">Modifica</a> </center></p>
<hr />'; }
<h4><center><a href="form_insert.php">Inserisci un nuovo articolo</a></center></h4>
?>
```

form_update.php

```
<html>
<head>
<title>Modifica articolo</title>
</head>
<body>
<h1 align ="center">Modifica</h1>
<?php include("setting.php"); if(!isset($_GET['row'])){ 
header("location: lettura.php"); exit;
}
$array_righi = file($my_database_txt); if(!isset($array_righi[$_GET['row']])){

```

```

exit('errore nella chiave dell\'array');
}
list($capo, $taglia, $prezzo) = explode(" | ", $array_righi[$_GET['row']]);
<form action="action.php" method="post"><center> <label for="capo">Capo</label>
<input type="text" id="capo" name="capo" value="<?php echo htmlentities($capo, ENT_QUOTES); ?>" /><br>
<label for="taglia">Taglia</label>
<input type="text" id="taglia" name="taglia" value="<?php echo htmlentities($taglia, ENT_QUOTES); ?>" /><br>
<label for="prezzo">Prezzo</label>
<input type="text" id="prezzo" name="prezzo" value="<?php echo htmlentities($prezzo, ENT_QUOTES); ?>" /><br>
<input type="hidden" name="row_update" value="<?php echo $_GET['row']; ?>" /> <input type="submit" name="modifica" value="modifica" />
</center>
</form>
<h4><center><a href="lettura.php">Torna alla lista degli articoli</a></center></h4>
</body>
</html>

```

action.php

```

<?php include("setting.php");
*****
SCRITTURA
*****
if(isset($_POST['scrivi']))
{ if(!is_writable($my_database_txt)){
exit("il file non ha i permessi di scrittura!");
}
// riceviamo i dati e li filtriamo
$bad_char = array("|", "\r\n", "\r", "\n");
$capo = str_replace($bad_char, "", $_POST['capo']); $taglia = str_replace($bad_char, "", $_POST['taglia']); $prezzo = str_replace($bad_char, "", $_POST['prezzo']); // apriamo il file
$open = fopen($my_database_txt, "a+");
// scriviamo i dati separati dal carattere separatore fwrite($open, $capo." | ".$taglia." | ".$prezzo."\r\n");
// chiudiamo il file
fclose($open);
// ritorniamo nella pagina di visualizzazione header("location: lettura.php");
exit;
}
*****
ELIMINARE UN RIGO
*****
else if(isset($_GET['delete']))
{
// creiamo l'array con tutti i righi $array_righi = file($my_database_txt);
// eliminiamo dall'array il rigo unset($array_righi[$_GET['delete']]);

```

```
// apriamo il file resettando il contenuto $open = fopen($my_database_txt, "w");
foreach($array_righi as $key => $value){
// ri-scriviamo tutti i righi (rimanenti) fwrite($open, $value);
}
fclose($open);
// ritorniamo nella pagina di visualizzazione header("location: lettura.php");
exit;
}
*****
MODIFICARE UN RIGO
*****
else if(isset($_POST['modifica']) AND isset($_POST['row_update'])){
// creiamo l'array con tutti i righi
$array_righi = file($my_database_txt);
// riceviamo i dati e li filtriamo
$bad_char = array("|", "\r\n", "\r", "\n");
$capo = str_replace($bad_char, "", $_POST['capo']);
$taglia = str_replace($bad_char, "", $_POST['taglia']);
$prezzo = str_replace($bad_char, "", $_POST['prezzo']);
// ri-scriviamo il rigo (che sostituirà il precedente) $array_righi[$_POST['row_update']] =
$capo."|".
$taglia."|".$prezzo."\r\n"; // apriamo il file resettando il contenuto
$open = fopen($my_database_txt, "w");
foreach($array_righi as $key => $value){
// ri-scriviamo tutti i righi fwrite($open, $value);
}
fclose($open);
// ritorniamo nella pagina di visualizzazione header("location: lettura.php");
exit;
}
?>
```
